

DAMLES

COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A.
 Viladomat, 321, 5 – 08029 Barcelona
 T. 934 952 500 – T. 0034 677 336 280
 damles.polska@gmail.com – info@damles.com
 www.damles.com/pl

OLEJ NAPĘDOWY EXCELENCE**DWA-25****STAŁY PRZEPIŁYW**

DWA-25 to specjalnie opracowana kombinacja modyfikatora punktu zatykania zimnego filtra (CFPP) i dodatku zapobiegającego osadzaniu się wosku (WASA).

Skład

DWA-25 to specjalnie opracowana kombinacja polepszacza temperatury zablokowania zimnego filtra (CFPP) i dodatku zapobiegającego osadzaniu się wosku (WASA). Został zaprojektowany w celu poprawy rzeczywistych parametrów zimowych paliw destylatów średnich.

Zastosowanie

DWA-25 zapewnia niezawodną i bezpieczną pracę układów paliwowych silników wysokoprężnych w niskich temperaturach, co potwierdzają testy CFPP i ARAL. Niezwykle skutecznie redukuje CFPP średnich destylatów i zapobiega zimowemu wytrącaniu się kryształków wosku paliwowego na dnie zbiornika paliwa i w filtrach pojazdów. Zastosowanie **DWA-25** pozwala rafineriom zwiększyć objętość rezerwy oleju napędowego i zmaksymalizować wykorzystanie źródeł paliwa o niższej wartości.

Dozowanie

Typowe dawki wahają się od 500-2000 ppm. Dozowanie zależy od zastosowania. Doradca CQMasso będzie współpracował z klientem w celu określenia, co jest odpowiednie dla danego systemu.

DAWKOWANIE DWA - 25

POSTĘPOWANIE	MIN	MAX
ml. Dodatku / 1000 l oleju napędowego	550 ml	2.200 ml
ppm	500 ppm	2000 ppm
Proporcja	1:1.820	1:450

Typowe Właściwości

Wygląd: Płyn o barwie od żółtej do bursztynowej
 Ciężar właściwy w temperaturze 15,6°C (ASTM D1298): 0.88 – 0.96
 Temperatura zapłonu, ° C (ASTM D93): ≥ 62
 Temperatura płynięcia, ° C (ASTM D97): ≤ -15
 Lepkość kinematyczna w 40° C, cSt (ASTM D445): 5 - 25



Dostępne opakowanie: 25 L, 200 L, 1000 L.

Zalety i Korzyści

- Zapobiega zatykaniu się rur z powodu ich schłodzenia.
- Utrzymuje pompę paliwa i filtry w dobrym stanie, zapewniając stały przepływ paliwa przez znacznie dłuższy czas.
- Oszczędzaj czas i pieniądze, zmniejszając ryzyko napraw.
- Zapobiega tworzeniu się kryształków i wosków w układzie paliwowym, zapobiegając zatorom.

6YndJYWnY ghkc'j'dJYfkgN'U'dc a cW
 Przed użyciem produktu należy zawsze zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Serwis techniczny i zamówienia

Mo esz skontaktowa si z nami za po rednictwem naszej strony internetowej:
www.damles.com